

		13					Leistungserklärung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011)				
DoP 114											
1	Mehrschichtparkett, 3-Schicht-Parkett								EN 13489: 2017		
2	Bodenbelag für den trockenen Innenbereich										
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim NDS 08-821										
4	Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach System								3*)		
5	Dicke	11 mm (HDF)	12 mm	12mm (HDF)	13,5 mm	Silent CT +2mm	EN 14342: 2013				
	Dichte	> 500 kg/m³									
	Wesentliche Eigenschaften										
	Brandverhalten*)	D _{FI} - s1									
	Emission von Formaldehyd	E1									
	Gehalt an PCP	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n									
	Abgabe anderer gefährlicher Stoffe	NPD									
	Bruchfestigkeit	NPD									
	Gleitwiderstand	NPD									
	Wärmeleitfähigkeit [W/mK]	0,174	0,117	0,172	0,119	+0,050					
Natürliche Dauerhaftigkeit	5 (DIN EN 350:2016)										
6	Die Leistung des Produkts gemäß (1) entspricht den erklärten Leistungseigenschaften nach (5). Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach (3). Gezeichnet für und im Namen des Herstellers <i>Peter Huber,</i> <i>Leiter Produktion</i> <i>Stephanskirchen, 03.08.2021</i> 										
*) Das/Die Überwachungsinstitut(e) (NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden) hat/haben gemäß harmonisierter Norm nach (5) eine Typprüfung entsprechend System nach (4) vorgenommen.											